

## Mittleres Löschfahrzeug MLF nach DIN 14530-25



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

**Geräteräume:** zwei pro Fahrzeugseite (fünf Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich und hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

**Feuerlöschkreiselpumpe:** FPN 10-1000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Entlüftungseinrichtung

**Schaumzumischanlage:** Hale-Godiva SmartFoam 2.1A, elektronisches System, DZA8, Zumischraten 0,1 - 9,99%

**Pumpenbedienfeld:** elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeninstrumente und Pumpen-Schnellstartknöpfe

**Löschwasserbehälter:** PP (Polypropylen) mit einem Fassungsvermögen von 800 Liter, automatische Füllstandsregulierung

**Schaummittelbehälter:** PP (Polypropylen), 60 Liter

**PA-Sitze:** 2x Typ BAI in Mannschaftskabine, in Fahrtrichtung

**Schnellangriff:** in G4, 2 C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

**Lichtmast:** dachlagernd, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 4x 80 W LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

**Umfeldbeleuchtung:** integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED-Spots am Fahrzeugheck

**Weitere Ausstattung:** Standheizung, Heckwarn-einrichtung, Traversenkästen

## EINSATZORT: Burgau AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

**Fahrgestell:** Fuso Canter 9C18 AMT  
**Antrieb:** 4x2  
**Radstand:** 3.850 mm  
**Kabine:** Staffelnkabine in den Aufbau integriert  
**Stückzahl:** 1  
**Auslieferung:** Juli 2022

**Aufbau:** **BAIWAY**  
Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen (eloxiert) mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

**Aufbaudach:** Das Aufbaudach ist mit Aluminium beplankt sowie mit einer Antirutsch-Beklebung versehen und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

**BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH**

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

[www.bai-deutschland.de](http://www.bai-deutschland.de) – E-mail: [info@bai-deutschland.de](mailto:info@bai-deutschland.de)