

TANKLÖSCHFAHRZEUG – TLF-W (TLF3000) Wechselmodul “Vario”



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlüssen (Barlock) seitlich G1 - G4, alle abschließbar sowie offene Geräteräume G5 - GR

Wechselaufbau: Wechselmodul TLF3000, Verriegelung mit Twistlock für 10“ Containeraufbauten, vier manuelle Park-/Wechselstützen werden mitgeliefert

Es können auf Wunsch auch andere Wechselmodule z.B. für Personenevakuierung, Hochwasserschäden etc. verlastet werden.

Tragkraftspritze: Tohatsu VE1500, PFPN10-1500, 1.500 l/min bei 10 bar, .2050 l/min bei 6 bar, Abmessungen (L x W x H) 748 x 732 x 827 mm, Gewicht ca. 130 kg

Es können auf Wunsch auch andere, motorbetriebene Normal- oder Hochdruckpumpen installiert werden.

Löschwasserbehälter: 3.000 Liter Inhalt

Dachmonitor: manueller Alco Power Fighter APF 2.5-HH mit MZ 1600, 2.500 l/min Durchflussmenge

Schnellangriff: in G5 und G6, auf Haspel mit formstabilem Schlauch, Länge jeweils 60 m mit Ø 25 mm

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie am Fahrzeugheck

Weitere Ausstattung: Schaumzumischanlage BAI SMPP, Schaumansaugung aus Behälter, Rückfahrkamera, Ladestromeinspeisung über RettboxAir 230V, Beladung TLF3000 nach DIN 14530-22

EINSATZORT: Vorführfahrzeug AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MB UNIMOG U5023, Euro6
Antrieb: 4x4
Radstand: 3.850 mm
Kabine: original MB, Besatzung 1+2
Aufbaubreite: 2.500 mm
Fertigstellung: September 2022

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminiumblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim
Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18
www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de