

TANKLÖSCHFAHRZEUG - TLF 2000 nach DIN 14530-18



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie eine Klappe mit integriertem Rollladen hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1 (ca. 2.050 l/min im Garantiepunkt 1), Kolbenentlüftungseinrichtung, Lenzeinrichtung

Pumpenbedienfeld: Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF) nach Fachempfehlung des DFV und der AGBF

Löschwasserbehälter: 2.700 Liter Inhalt, außenliegend

Frontmonitor: BAI EM2, 1.300 l/min, horizontaler Schwenkbereich 180°, vertikaler Schwenkbereich -15° bis +90°, vollständig bedienbar vom Fahrerhaus

Schnellangriff: im G2, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

Lichtmast: vertikal am Fahrzeugheck, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 4x 50W LED

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie am Fahrzeugheck

Weitere Ausstattung: Reifendruckregelanlage, Rückfahrkamera, Rammschutz für Sondersignalanlage, Ladestromeinspeisung über RettboxAir 230V

EINSATZORT: Steinhagen AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MB UNIMOG U323, Euro6
Antrieb: 4x4
Radstand: 3.900 mm
Kabine: original MB, Besatzung 1+2
Aufbaubreite: 2.500 mm
Fertigstellung: November 2022

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminiumblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de