

TANKLÖSCHFAHRZEUG - TLF 3000 nach DIN 14530-22



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1 (ca. 2.050 l/min im Garantiepunkt 1), Kolbenentlüftungseinrichtung, Lenzeinrichtung

Pumpenbedienfeld: Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF) nach Fachempfehlung des DFV und der AGBF

DZA: nach UNI EN 16327, BAI SMPP30, Schaummittelpumpe 25-30 l/min, Zumischraten 0,1% - 3%

Löschwasserbehälter: 3.000 Liter Inhalt, außenliegend

Schaummittelbehälter: 120 Liter Inhalt

Frontmonitor: BAI EM2, 1.300 l/min, horizontaler Schwenkbereich 180°, vertikaler Schwenkbereich -15° bis +90°, vollständig bedienbar vom Fahrerhaus

Schnellangriff: im G2, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

Lichtmast: vertikal zwischen Fahrerhaus und Aufbau, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 6x 50W LED

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie am Fahrzeugheck

Weitere Ausstattung: Rückfahrkamera, Ladestrom-einspeisung über Leab PowAir 230V, Außenlautsprecher

EINSATZORT: Grömitz AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: Mercedes-Benz Atego 1430 AF
Antrieb: 4x4
Radstand: 3.610 mm
Kabine: original MB, Besatzung 1+2
Fertigstellung: März 2024

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminiumblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de