Löschgruppenfahrzeug
LF 10 nach DIN 14530-5

Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlüssen (Barlock), Heckklappe mit integriertem Rollladen, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, BAI AQVA M25.10, Doppel-Kolben-entlüftungseinrichtung, Lenzeinrichtung

Pumpenbedienfeld: Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF) nach Fachempfehlung des DFV und der AGBF

Löschmittelbehälter: Wasser 2.000 Liter, PP

PA-Sitze: 4x Typ BAI in Mannschaftskabine (2x in, 2x entgegen Fahrtrichtung)

Schnellangriff: in G6 auf Haspel mit formstabilem Schlauch, Länge 50 m mit Ø 25 mm

Lichtmast: vertikal am Aufbauheck, elektro-pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 2x 300W LED permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Hinterachsauftritt: ausklappbar mit Parallelantrieb, 250 kg Tragfähigkeit

Weitere Ausstattung: RettboxAir 230V Ladestrom-einspeisung, Arbeitsstellenscheinwerfer, Heckhaspel, Sortimo-Regal, Meldersitz mit integrierter Rettungsrucksackhalterung, Schere und Spreizer auf Akkubasis mit Ladehalterungen im G1, Martin Horn und elektronische Sondersignalanlage mit Stadt-Land-Umschaltung

EINSATZORT: Singen
AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 18.320 BL
Antrieb: 4x2
Radstand: 3.875 mm
Kabine: Gruppenkabine in den Aufbau integriert
Fertigstellung: April 2025

Aufbau: **BAIWAY**
Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strang-pressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichts-reduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED-Spots am Fahrzeugheck

Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH
Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim
Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18
www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de

Alle Rechte vorbehalten © BAI Brescia Antincendi International Srl & BAI Sonderfahrzeuge GmbH