

TANKLÖSCHFAHRZEUG - TLF 2000 nach DIN 14530-18



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlüssen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, BAI AQVA M25.10 (ca. 2.400 l/min im Garantiepunkt 1), Doppel-Kolbenentlüftungseinrichtung, Lenzeinrichtung

Pumpenbedienfeld: Standardisiertes Pumpenbedienfeld (SPBF) nach Fachempfehlung des DFV und der AGBF

Löschwasserbehälter: 2.500 Liter Inhalt, außenliegend

Schnellangriff: in G2 auf Haspel mit formstabilem Schlauch, Länge 50 m mit Ø 25 mm

Frontmonitor: BAI EM2, 1.300 l/min, horizontaler Schwenkbereich 180°, vertikaler Schwenkbereich -15° bis +90°, vollständig bedienbar vom Fahrerhaus

Lichtmast: am Aufbauheck, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 4x 50W LED

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED-Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED-Scheinwerfer am Fahrzeugheck

Hinterachsauftritt: ausklappbar mit Parallelantrieb, 250 kg Tragfähigkeit

Weitere Ausstattung: Reifendruckregelanlage, Rückfahrkamera, Rammschutz für Sondersignalanlage, Arbeitsstellenscheinwerfer, etc.

EINSATZORT: Grömitz AUSSTATTÜNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MB UNIMOG U323, Euro6
Antrieb: 4x4
Radstand: 3.600 mm
Kabine: original MB, Besatzung 1+2
Aufbaubreite: **2.200 mm**
Fertigstellung: April 2025

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminiumblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de