

TANKLÖSCHFAHRZEUG - TLF 3000 nach DIN 14530-22



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie einer Heckklappe hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-3000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva Prima, Kolbenentlüftungseinrichtung

Pumpenpaneel: elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigenelemente und Pumpen-Schnellstartknöpfe

Löschwasserbehälter: 3.200 Liter Inhalt, innenliegend

PA-Sitze: 2x Typ BAI in Fahrerhaus, hinten in Fahrtrichtung

Dachmonitor: Alco PowerFighter APF 2-HH (HH1260) mit wechselbarer Mehrzweckdüse MZ1200 und Schaumrohr SW125, 1.200 l/min, horizontaler Schwenkbereich 360°, vertikaler Schwenkbereich -15° bis +90°, vollständig bedienbar vom Werferstand

Schnellangriff: im G6, formstabiler Schlauch auf Haspel mit Rollenfenster und elektrischer Aufwicklung

Lichtmast: vertikal am Fahrzeugheck, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 2x 200W LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED-Spots am Fahrzeugheck

Weitere Ausstattung: Pump&Roll

EINSATZORT: Bad Wildbad AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 13.290 4x4, Euro5
Antrieb: 4x4
Radstand: 3.950 mm
Kabine: original MAN, Besatzung 1+2
Fertigstellung: Juli 2020

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

Weitere Ausstattung: Rückfahrkamera, Kühlbox im Mannschaftsraum, Selbstschutzeinrichtung für Vorder- und Hinterachse



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de